

BROTHER HL-L5000D

Max. Druckgeschwindigkeit SW: 40 (Seiten/Min.) Funktionen: Drucken Druckformate: A4, A5, A6 optimales Druckvolumen: 3500 Blatt 3 Jahre Vor-Ort Garantie, Print Airbag 200000 Anschlüsse: USB, Parallel-Schnittstelle

Bewertung: Noch nicht bewertet

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

{tab Beschreibung}

Dank USB und paralleler Schnittstelle ist der Brother HL-L5000D das ideale Modell für den Arbeitsplatz. Das LCD-Display vereinfacht die Administration und den Arbeitsalltag erheblich.

Kaufargumente

- **40 Seiten/Minute Druckgeschwindigkeit**

Der Ausdruck der 1. Seite in weniger als 7,5 Sekunden und eine hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 40 Seiten/Minute sorgen dafür, dass Sie keine Deadline verpassen.

- **LCD-Display**

Das hintergrundbeleuchtete LCD-Display erleichtert die Installation und Administration des Druckers erheblich.

- **Brother Umwelt**

Der Brother HL-5000D ist mit dem Blauen Engel ausgezeichnet und unterliegt daher dessen strengen Grenzwerten. Mit der L5000er Serie geht Brother noch einen Schritt weiter und lässt dem Anwender die Wahlfreiheit: Durch einen einfachen Klick direkt im Treiber kann der Eco-Modus (per Treibereinstellung Leisemodus) aktiviert werden.

{tab Technische Daten}

Produktname:	BROTHER HL-L5000D A4 monochrom USB Laserdrucker 40ppm 250 Blatt + 50 Blatt MF Papierzufuhr Duplex
Beschreibung:	Brother HL-L5000D - Drucker - monochrom - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. - Kapazität: 300 Blätter - parallel, USB 2.0 mit Brother PRINT AirBag for 200000 pages 4977766753289
EAN-Code:	36 Monate On-Site Garantie
Herstellergarantie:	
Allgemein	
Druckertyp:	Arbeitsplatzdrucker - Laser - monochrom
Servicepaket:	Brother PRINT AirBag for 200000 pages
Drucker	
Druckgeschwindigkeit:	Bis zu 42 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 40 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 20 Seiten/Min. - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 20 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)

Eingebaute Geräte:	Status-LCD
Anschlussstechnik:	Verkabelt
Schnittstelle:	Parallel, USB 2.0
Max. Auflösung (S/W):	1200 x 1200 dpi
Automatisches Duplexing:	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W:	7.2 Sek.
Druckersprache:	PCL 6, XPS, BR-Script3, IBM ProPrinter XL, EPSON FX-850, PDF 1.7
Medienhandhabung:	250-Blatt-Zuführung, 50-Blatt-Universalzuführung
Prozessor:	Cortex-A9 800 MHz
RAM:	
Installierter RAM (Max.):	128 MB
Medienhandhabung:	
Medientyp:	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, dünnes Papier
Mediengrößenklasse:	A4/Legal
Max. Mediengröße:	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst):	76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst):	216 mm x 356 mm
Mediengrößen:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm)
Mediengewicht:	60 g/m ² - 200 g/m ²
Gesamte Medienkapazität:	300 Blätter
Vorlageneinzug für Medien:	1 x automatisch - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 120 g/m ² 1 x automatisch - 50 Blätter - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m ² - 200 g/m ²
Ausgabefachkapazität:	150 Blatt
Erweiterung / Konnektivität:	
Verbindungen:	1 x USB 2.0 - USB Typ B, 4-polig 1 x parallel
Verschiedenes:	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien:	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 3000 Seiten ISO/IEC 19752 1 x Trommel - bis zu 50000 Seiten - Brother DR3400
Stromversorgung:	
Stromversorgungsgerät:	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung:	Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz:	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb:	640 Watt
Energierverbrauch Standby:	32 Watt
Energierverbrauch Sleep:	6.5 Watt
Software / Systemanforderungen:	
Erforderliches Betriebssystem:	Linux, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.8, Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-Bit), Microsoft Windows XP (32-Bit) SP3, Windows 8.1 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.9, Apple MacOS X 10.10, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit), Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11
Umweltschutzstandards:	
Blauer Engel:	Ja
ENERGY STAR:	Ja
Umgebungsbedingungen:	
Min Betriebstemperatur:	10 °C
Max. Betriebstemperatur:	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:	20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Standby):	34 dBA
Schallemission (Betrieb):	52 dBA
Geräuschemission (Quiet-Modus):	50 dBA
Abmessungen und Gewicht:	
Breite:	37.3 cm
Tiefe:	38.8 cm
Höhe:	25.5 cm
Gewicht:	10.7 kg

{/tabs}

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.