

Develop ineo +258

Druckgeschwindigkeit: bis zu 25 A4-Seiten/Min. in Farbe und S/W Papierkapazität: bis zu 1.150 Blatt; max. 3.650 Blatt (mit Zubehör)
Papierformate: DIN A6 bis SRA3, benutzerdefinierte Formate, Banner

Bewertung: Noch nicht bewertet

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

{tab Details}

Beschreibung

- Einfache und intuitive Bedienung
- Multi-Touch-Bedienung wie bei einem Smartphone oder Tablet Display individuell anpassbar
- Zeiteinsparungen durch direkte Integration von Lösungen
- Flexible Endverarbeitung und Medienvielfalt
- Außergewöhnliche Sicherheitsfunktionen
- Geringer Energieverbrauch und exzellente ECO-Bilanz

Funktionalität

- Kopieren und Drucken von bis zu 25/25 A4-Seiten pro Minute und bis zu 15/15 A3-Seiten pro Minute in Farbe/SW
- Scannen von bis zu 80 Originalen/160 Images pro Minute in Farbe/SW
- Fax mit Super-G3-Faxoption für schnelle Übertragung und digitalen Empfang, automatische Faxweiterleitung, zeitversetztes Senden, PC-Fax, Faxabruf aus Boxen, Faxweiterleitung an E-Mail, FTP, SMB, max. 400 Programme
- Standard: Interner Controller mit 1,2 GHz (ARM Coretex Dual Core)
- Optional: Fiery Controller IC-416 mit 2,9 GHz

Medien

- Standard: 1.150 Blatt, max. 6.650 Blatt
- 500-Blatt Universalkassette (DIN A5 bis DIN A3, 52–256 g/m²)
- 500-Blatt Universalkassette (DIN A5 bis SRA3, 52–256 g/m²)
- 150-Blatt Bypass (DIN A6 bis SRA3/A3+, Breite: 90 bis 320 mm, Länge: 139,7 bis 1.200 mm, 60-300g/m²) für OHP Folien, Etiketten, Bannerpapier, Karton

Endverarbeitung

- Integrierter Finisher mit Eckenheftung und Zwei-Positionsheftung, max. 500 Blatt Kapazität
- Optional für integrierten Finisher: Locheinheit (2/4-fach Lochung)
- 50 Blatt Heft-Finisher, max. 3.300 Blatt Ablagekapazität (inkl. 100 Blatt über inneres Ausgabefach), max. 50 Blatt Heftung
- Broschürenfinisher für bis zu 80-seitige Broschüren, max. 2.300 Blatt Ablagekapazität (inkl. 100 Blatt über inneres Ausgabefach), max. 50 Blatt Heftung
- Optional für 50 Blatt Heft-Finisher und Broschürenfinisher: Locheinheit (2/4-fach Lochung)

{tab Kopie}

Druck-/Kopierverfahren	Elektrofotografisches Lasersystem Tandem
Toner-System	Simitri HD Polymerisationstoner
Kopier-/Druckgeschwindigkeit A4 Schwarzweiß	25
Kopier-/Druckgeschwindigkeit A4 Farbe	25
Kopier-/Druckgeschwindigkeit A3 Schwarzweiß	15
Kopier-/Druckgeschwindigkeit A3 Farbe	15
Duplexgeschwindigkeit A4 Schwarzweiß	25
Duplexgeschwindigkeit A4 Farbe	25
Erste Kopie	6,1 Sek.
Erste Kopie Farbe	7,5 Sek
Aufwärmzeit**	Ca. 20 Sek.
Kopierauflösung	600 x 600 dpi
Graustufen	bis zu 256 Graustufen
Originalformate	A6-SRA3
Zoom	25-400 % in 0,1%-Schritten, Auto-Zoom
Besondere Kopierfunktionen	z. B. Broschüreneerstellung, Kapiteltrennung, Deck- und Trennblätter, Testkopie (Druck und Vorschau auf Touchscreen), digitale Bearbeitungsfunktionen, Speichern von Einstellungen, Poster-Modus, Bildwiederholung, Overlay (optional), Ausweiskopie (Vorder-/Rückseite auf einem Blatt) u. v. m.

{tab Druck}

Druckauflösung	1.800 x 600 dpi (Standard) 1.200 x 1.200 dpi (hochauflösend)
Prozessor	1.2 GHz (ARM Coretex Dual Core)
Seitenbeschreibungssprachen	PCL6 (XL3.0), PCL5c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS
Betriebssysteme	Windows Vista/7/8/8.1/10 (32/64 Bit) Windows Server 2008 (R2)/2012 (R2) (32/64 Bit) Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix
Druckerschriften	80x PCL Latin, 137x PostScript 3 Latin emuliert
Druckfunktionen	Direktdruck von PCL, PS, TIFF, XPS, PDF und verschlüsseltes PDF, OOXML (DOCX, XLSX, PPTX), Mixmedia und Mixplex, Job-Programmierung, Overlay, Wasserzeichen, Kopierschutz

{tab Scan}

Scangeschwindigkeit Farbe	bis zu 80 Originale/Minute bis zu 160 Images/Minute
Scangeschwindigkeit Schwarzweiß	bis zu 80 Originale/Minute bis zu 160 Images/Minute
Auflösung	max. 600 x 600 dpi
Scanfunktionen	Netzwerk TWAIN-Scan Scan-to-E-Mail (Scan-to-Me) Scan-to-FTP Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-Box Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS
Dateiformate	JPEG, TIFF, PDF, Kompakt-PDF, XPS, Kompakt-XPS, optional zusätzlich: PDF/A 1a und 1b, durchsuchbares PDF, DOCX, XLSX, linearisiertes PDF

Scanadressen Scanvarianten	max. 2.100 (Zielwahlen und Gruppen), LDAP-Unterstützung max. 400 Programme, Informationen (Text/Zeit/Datum) für PDFs, Echtzeit Scanvorschau (optional zusätzlich: Integration in Nuance AutoStore, eCopy ShareScan u. v. m.)
{tab Fax*}	
Kompatibilität Faxübertragungen	Super G3 (optional) analog i-Fax Farb-i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax max. 600 x 600 dpi (ultrafein) MH; MR; MMR; JBIG max. 33.600 bps max. 2.100 (Zielwahlen und Gruppen) viele innovative Funktionen wie z. B. Faxabruf, zeitversetztes Senden, PC-Fax, Empfangen in vertrauliche Box/E-Mail/FTP/SMB, max. 400 Programme
Faxauflösung Kodierung Modemgeschwindigkeit Faxadressen Faxfunktionen	
{tab Boxen}	
Max. Anwenderboxen Max. Dokumentenspeicher Anwenderbox-Typen	1.000 bis zu 3.000 Dokumente oder 10.000 Seiten öffentlich, persönlich (mit Passwort oder Authentifizierung), Gruppenboxen (mit Authentifizierung)
Systembox-Typen Anwenderbox-Funktionen	sicheres Drucken, verschlüsselter PDF-Druck, Faxempfang, Faxabruf Druckwiederholung, Kombination, Download, Versand (E-Mail, FTP, SMB und Fax), Kopieren von Box zu Box
{tab System}	
Speicher Festplatte Schnittstellen Netzwerkprotokolle	2.048 MB 320 GB - davon 250 GB systemseitig nutzbar 10/100/1000Base-T Ethernet, USB 2.0 TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP
Frame-Typen Automatischer Originaleinzug	Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, Ethernet SNAP bis zu 100 Originale, DIN A6 bis DIN A3, 35-163 g/m ² , optional RADF oder Dual-Scan ADF
Papierformate	DIN A6 bis SRA3, benutzerdefinierte Formate aus Stapelblattzufuhr, Banner max. 297 x 1.200 mm
Grammaturen	52-256 g/m ² aus den Papierkassetten 60-300 g/m ² aus dem Stapelblatteinzug
Papierkapazität Papierkassetten standard	Standard 1.150 Blatt, max. 6.650 Blatt* Kassette 1: 500 Blatt, DIN A5 bis DIN A3, 52-256 g/m ² Kassette 2: 500 Blatt, DIN A5 bis SRA3, 52-256 g/m ² Stapelblatteinzug: 150 Blatt, DIN A6 bis SRA3/A3+, benutzerdefinierte Formate, Banner, 60-300 g/m ²
Papierkassetten optional	Kassette 3: 500 Blatt, DIN A5 bis DIN A3, 52- 256 g/m ² Kassette 4: 2x 500 Blatt, DIN A5 bis DIN A3, 52-256 g/m ² Großraumkassette: 2.500 Blatt, DIN A4, 52-256 g/m ²
Duplex Endverarbeitung	DIN A5 bis SRA3, 52-256 g/m ² Versatz, Gruppieren, Sortieren, Heften, Lochen (2-fach und 4-fach), Mittelfalz, Wickelfalz, Broschüre
Ausgabekapazität (mit Finisher) Ausgabekapazität (ohne Finisher) Heften Wickelfalz Broschüre Copy/print volume recommended (monthly) Leistungsaufnahme	bis zu 3.300 Blatt mit Finisher, bis zu 250 Blatt ohne Finisher max. 1.000 Blatt geheftet* bis zu 50 Blatt oder 48 Blatt + 2 Deckblätter (bis zu 209 g/m ²) bis zu 3 Blatt bis zu 20 Blatt oder 19 Blatt + 1 Deckblatt (bis zu 209 g/m ²) 1,260 pages 220-240 V, 50/60 Hz, weniger als 1,5 kW TEC 1,37 kWh/Woche
Abmessungen (B x T x H) Gewicht	615 x 685 x 771 mm ca. 85 kg
{tab Sonstiges}	
Sicherheit	ISO 15408 EAL3 / IEEE 2600.1 (in Vorbereitung)

	IP-Filterung und Port-Deaktivierung SSL-Sicherung des Web-Servers (SSL2, SSL3 und TLS1.0) IPsec-Unterstützung IEEE 802.1x-Unterstützung Benutzerauthentifizierung geschütztes Drucken Datenüberschreibung der Festplatte (8 Standardtypen) Datenverschlüsselung der Festplatte (AES 256) Benutzerdruckdatenverschlüsselung Festplattenspiegelung* vertraulicher Faxempfang Kopierschutz (Copy-Guard, Password-Kopie)*
Kostenstellen	bis zu 1.000 Benutzerkonten mit Active Directory Authentifizierung (Benutzername + Passwort + E-Mail + SMB-Verzeichnis), Zuweisen von Benutzerrechten, ID-Karten* oder Fingervenven-Scan- Authentifizierung*
Software	PageScope Net Care Device Manager PageScope WebConnection PageScope Data Administrator PageScope Direct Print

* (mit) Zubehör

** Die Aufwärmzeit kann abhängig vom Gebrauch und von Umgebungseinflüssen variieren

Alle Angaben beziehen sich auf die maximale Ausstattung. Alle Angaben zu den Papierkapazitäten des Originaleinzuges, des Endverarbeitungszubehörs und der Papierkassetten beziehen sich auf Papier mit einem Gewicht von 80 g/m², es sei denn, dies ist anderweitig angegeben.

Alle Angaben zur Geschwindigkeit des Druckens, Scannens oder Faxens beziehen sich auf Papier des Formates DIN A4 mit dem Gewicht von 80 g/m², es sei denn, dies ist anderweitig angegeben. Die technischen Daten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung.

Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH (kurz Konica Minolta) behält sich vor, technische Änderungen vorzunehmen.

Alle Angaben zu Papiergewichten beziehen sich auf von Konica Minolta empfohlene Medien.

DEVELOP und ineo sind eingetragene Marken/Produktbezeichnungen der Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH. Alle anderen Marken- oder Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen oder Markennamen anderer Hersteller. Konica Minolta übernimmt bezüglich dieser Produkte keine Haftung oder Garantie.

{/tabs}

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.