Develop ineo +364e

Druckgeschwindigkeit: bis zu 36 A4-Seiten/Min. in Farbe und S/W Papierkapazität: bis zu 1.150 Blatt; max. 3.650 Blatt (mit Zubehör)
Papierformate: DIN A6 bis SRA3, benutzerdefinierte Formate, Banner

Bewertung: Noch nicht bewertet
Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Beschreibung

{tab Details}

Beschreibung

- Einfache und intuitive Bedienung
- Multi-Touch-Bedienung wie bei einem Smartphone oder Tablet
- Display individuell anpassbar
- Zeiteinsparungen durch direkte Integration von Lösungen
- Flexible Endverarbeitung und Medienvielfalt
- Außergewöhnliche Sicherheitsfunktionen
- Geringer Energieverbrauch und exzellente ECO-Bilanz

Funktionalität

- Kopieren und Drucken von bis zu 36/36 A4-Seiten pro Minute und bis zu 18/18 A3-Seiten pro Minute in Farbe/SW
- Scannen von bis zu 80 Originalen/160 Images pro Minute in Farbe/SW
- Fax mit Super-G3-Faxoption für schnelle Übertragung und digitalen Empfang, automatische Faxweiterleitung, zeitversetztes Senden, PC-Fax, Faxabruf aus Boxen, Faxweiterleitung an E-Mail, FTP, SMB
- Standard: Interner Controller mit 800 MHz (SoC Architektur)
- Optional: Fiery Controller IC-414 mit 2,6 GHz

Medien

- Standard: 1.150 Blatt, max. 3.650 Blatt
- 500-Blatt Universalkassette (A5 quer - A3, 52-256g/m²)
- 500-Blatt Universalkassette (A5 quer - SRA3, 52-256g/m²)
- 150-Blatt Bypass (A5 längsgerichtet - SRA3, Breite: 90 bis 320 mm, Länge: 139,7 bis 1.200 mm, 52-300g/m²) für OHP Folien, Etiketten, Bannerpapier, Karton

Endverarbeitung

- Integrierter Finisher mit Eckheftung und Zwei-Positionsheftung, max. 500 Blatt Kapazität
- Optional für integrierten Finisher: Locheinheit (2/4-fach Lochung)
- 50 Blatt Heft-Finisher, max. 3.300 Blatt, Max. 50 Blatt Heftung
- Optional für Finisher mit 50 Blatt Heftung: Broschürenmodul (Mittelfalz, Broschürenheftung, Wickelfalz), Locheinheit (2/4-fach Lochung)

{tab Kopie}

Druck-/Kopierverfahren	Elektrofotografisches Lasersystem Tandem
Toner-System	HD Polymerisationstoner
Kopier-/Druckgeschwindigkeit A4 Schwarzweiß	bis zu 36 Seiten/Minute
Kopier-/Druckgeschwindigkeit A4 Farbe	bis zu 36 Seiten/Minute
Kopier-/Druckgeschwindigkeit A3 Schwarzweiß	bis zu 18 Seiten/Minute
Kopier-/Druckgeschwindigkeit A3 Farbe	bis zu 18 Seiten/Minute
Duplexgeschwindigkeit A4 Schwarzweiß	bis zu 36 Seiten/Minute
Duplexgeschwindigkeit A4 Farbe	bis zu 36 Seiten/Minute
Aufwärmzeit**	ca. 20 Sekunden
Kopierauflösung	600 x 600 dpi
Graustufen	bis zu 256 Graustufen
Mehrfachkopie	1 - 9.999
Zoom	25-400% in 0,1%-Schritten
Besondere Kopierfunktionen	Kapitel- und Deckblattmodus, Testkopie, Farbbildeinstellungen, Kreativfunktionen, Postermodus, Buchkopie, Glanzkopie, Ausweiskopie, Wasserzeichen, Stempel, Datum/Seite Stempel, Kopierschutz, 2 in 1 / 4 in 1 / 8 in 1, Overlay (optional)

{tab Druck}

Druckauflösung	Max. 1.800 x 600 dpi (mit Smoothing Technologie) Qualitätsmodus: 1.200 x 1.200 dpi
Controllertyp	Interner 800 MHz Controller (SoC Architektur) Optional: Fiery IC-414 mit 2,6 GHz
Seitenbeschreibungssprachen	PCL 6 PostScript 3 XPS Adobe PS 3 (nur Fiery IC-414)
Betriebssysteme	Windows Vista (32/64 Bit) Windows 7 (32/64 Bit) Windows 8 (32/64 Bit) Windows Server 2003 (32/64 Bit) Windows Server 2008 (32/64 Bit) Windows Server 2008 R2 (64 Bit) Windows Server 2012 (64 Bit) Windows Server 2012 R2 (64 Bit) Macintosh OS X 10.x Unix Linux Citrix
Druckfunktionen	Direktdruck von PCL, PS, TIFF, XPS, OOXML, PDF-Dokumente, Overlay, Deckblatt, Wasserzeichen, Durchschläge, Mixmedia und Mixplex, Bannerdruck

{tab Scan}

Scangeschwindigkeit Farbe	Max. 160 Images/Minute
Scangeschwindigkeit Schwarzweiß	Max. 160 Images/Minute
Auflösung	Max. 600 dpi
Scanfunktionen	Scan-to-E-Mail Scan-to-FTP Scan-to-Box (HDD) Scan-to-PC (SMB) Scan-to-WebDAV Scan-to-Me Scan-to-Home Scan-to-USB

	Scan-to-DPWS Network TWAIN
Dateiformate	TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Compact XPS, PPTX Optional: PDF/A (1a/1b), Durchsuchbares PDF/PPTX/DOCX/XLSX/PDF/A /1a/1b), Verschlüsseltes PDF, Linearisiertes PDF
Scanadressen	Max. 2.100, LDAP-Unterstützung

{tab Fax*}

Kompatibilität	G3/Super G3, IPFAX (iFax Standard)
Kodierung	MH, MR, MMR, J-BIG/ECM
Faxfunktionen	Faxabruf, zeitversetztes Senden, PC-Fax, Eingang in vertrauliche Box, FTP, SMB, E-Mail

{tab System}

Speicher	2.048 MB
Festplatte	320 GB - 250 GB systemseitig nutzbar
Schnittstellen	10-BaseT/100-BaseTX/1000-BaseT Ethernet, USB 2.0
Netzwerkprotokolle	TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD, SNMP, HTTP/HTTPS, IPP, AppleTalk, EtherTalk, LDAP
Papierformate	DIN A6-SRA3/A3+, benutzerdefiniert (max. 320 x 450 mm), Banner (max. 297 x 1.200 mm)
Grammaturen	52-300 g/m²
Papierkapazität	1.150 Blatt, max. 3.650 Blatt (mit Zubehör)
Leistungsaufnahme	220-240 V, 50 Hz
Abmessungen (B x T x H)	615 x 779 x 685 mm (ohne Optionen)
Gewicht	ca. 85 kg (ohne Optionen)

{/tabs}

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.