

Develop ineo +754e

Druckgeschwindigkeit: bis zu 60 A4-Seiten/Min. in Farbe und bis zu 75 A4-Seiten/Min. in S/W Papierkapazität: bis zu 3.650 Blatt; max. 6.650 Blatt (mit Zubehör) Papierformate: DIN A6 bis SRA3, benutzerdefinierte Formate, Banner

Bewertung: Noch nicht bewertet

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

{tab Details}

Beschreibung

- Individualisierbares, kapazitives Touchscreen Display
- High-Speed Scannen mit bis zu 180 Images pro Minute
- Höchste Farbqualität und Wirtschaftlichkeit in S/W
- Ökonomisch und flexibel
- Erstklassige Endverarbeitung

Funktionalität

- Kopieren und Drucken bis zu 60/75 Seiten pro Minute A4 und bis zu 30/37 Seiten pro Minute A3 in Farbe/SW
- Scannen von bis zu 180 Images pro Minute in Farbe/SW
- Fax mit Super-G3-Faxoption für schnelles Faxen und digitalen Empfang, automatische Faxweiterleitung, zeitversetztes Senden, PC-Fax, Faxabruf aus vertraulichen Nutzerboxen, Faxweiterleitung an E-Mail, FTP, SMB
- Standard: Interner Controller mit 1,2 GHz
- Optional: Fiery Controller IC-414 mit 2,6 GHz

Medien

- Standard: 3.650 Blatt, max. 6.650 Blatt
- 2 x 500 Blatt Universalkassette (A5-SRA3, 52–256 g/m²), 150-Blatt Bypass (A6-SRA3, 52–300 g/m²) für Standardpapier, Umschläge, Folien, Karton
- 1.000 Blatt und 1.500 Blatt Kassetten (A4, 52-256 g/m²) für Standardpapier

Endverarbeitung

- Broschürenfinisher für 60- oder 80-seitige Broschüren
- Finisher mit 50 oder 100-Blatt Heftung, max. 3.200 Blatt Kapazität
- Optional für 50-Blatt Finisher: Locheinheit (2/4-fach Lochung)
- Optional für 100-Blatt Finisher: Locheinheit (2/4-fach Lochung), Zuschießeinheit, Z-Falz & Locheinheit, Zusatzablagefach

{tab Kopie}

Druck-/Kopierverfahren	Elektrografisches Lasersystem Tandem
Toner-System	HD Polymerisationstoner
Kopier-/Druckgeschwindigkeit A4 Schwarzweiß	bis zu 75 Seiten/Minute
Kopier-/Druckgeschwindigkeit A4 Farbe	bis zu 60 Seiten/Minute
Kopier-/Druckgeschwindigkeit A3 Schwarzweiß	bis zu 37 Seiten/Minute
Kopier-/Druckgeschwindigkeit A3 Farbe	bis zu 30 Seiten/Minute
Duplexgeschwindigkeit A4 Schwarzweiß	bis zu 75 Seiten/Minute
Duplexgeschwindigkeit A4 Farbe	bis zu 60 Seiten/Minute
Aufwärmzeit**	ca. 22 Sekunden
Kopierauflösung	Druck: 1.800 x 600 dpi (mit Smoothing Technologie)
Graustufen	bis zu 256 Graustufen
Mehrfachkopie	1 - 9.999
Zoom	25-400% in 0,1%-Schritten
Besondere Kopierfunktionen	Kapitel- und Deckblattmodus, Testkopie, Farbbildeinstellungen, Kreativfunktionen, Poster Modus, Buchkopie, Glanzkopie, Ausweiskopie, Wasserzeichen

{tab Druck}

Druckauflösung	Max. 1.800 x 600 dpi (mit Smoothing Technologie)
Controllertyp	Qualitätsmodus: 1.200 x 1.200 dpi Interner Controller mit 1,2 GHz Optional: Fiery IC-414 mit 2,6 GHz
Seitenbeschreibungssprachen	PCL 6 (PCL5c + XL 3.0) PostScript 3 XPS
Betriebssysteme	Adobe PS 3 (nur Fiery IC-414) Windows Vista (32/64 Bit) Windows 7 (32/64 Bit) Windows 8 (32/64 Bit) Windows Server 2003 (32/64 Bit) Windows Server 2008 (32/64 Bit) Windows Server 2008 R2 (64 Bit) Windows Server 2012 (64 Bit) Windows Server 2012 R2 (64 Bit) Macintosh OS X 10.x Unix Linux Citrix
Druckfunktionen	Direktdruck von PCL, PS, TIFF, XPS, OOXML, PDF-Dokumente, Overlay, Deckblatt, Wasserzeichen, Durchschläge, Mixmedia und Mixplex, Bannerdruck

{tab Scan}

Scangeschwindigkeit Farbe	Max. 180 Images/Minute
Scangeschwindigkeit Schwarzweiß	Max. 180 Images/Minute
Auflösung	Max. 600 dpi
Scanfunktionen	Scan-to-E-Mail Scan-to-FTP Scan-to-iFAX Scan-to-Box Scan-to-SMB Scan-to-WebDAV Scan-to-Me Scan-to-Home TWAIN-Scan
Dateiformate	TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Compact XPS, PPTX, Linearisiertes PDF
Scanadressen	Optional: Durchsuchbares PDF, PDF/A (1a/1b) Max. 2.100, LDAP-Unterstützung

{tab Fax*}

Kompatibilität	G3/Super G3, IPFAX (iFax Standard)
Kodierung	MH, MR, MMR, J-BIG/ECM
Faxfunktionen	Faxabruf, zeitversetztes Senden, PC-Fax, Eingang in vertrauliche Box, FTP, SMB

{tab System}

Speicher	2.048 MB
Festplatte	320 GB - 250 GB systemseitig nutzbar
Schnittstellen	Ethernet 10/100/1000-BaseT, USB 2.0
Netzwerkprotokolle	TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, x LPD, SNMP, HTTP, IPP, AppleTalk, EtherTalk
Papierformate	DIN A6-SRA3/A3+, benutzerdefiniert (max. 320 x 457 mm), Banner (max. 297 x 1.200 mm)
Grammaturen	52-300 g/m ²
Papierkapazität	3.650 Blatt, max. 6.650 Blatt (mit Zubehör)
Leistungsaufnahme	220-240 V, 50/60 Hz
Abmessungen (B x T x H)	650 x 1.155 x 799 mm (ohne Optionen)
Gewicht	ca. 221 kg (ohne Optionen)

{/tabs}

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.