

Brother Fax 2940

Laserfaxgerät Max. Druckgeschwindigkeit SW: 20 (Seiten/Min.) Funktionen: Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen Druckformate: A4, A5, A6 optimales Druckvolumen: 2000 Blatt 3 Jahre Garantie Anschlüsse: USB

Bewertung: Noch nicht bewertet

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Kompaktes Laserfax für den Arbeitsplatz

Laserfax: 33.600 bps, 222 Faxnummernspeicher, 16 MB Speicher (bis zu 500 Seiten); Rund- und Gruppensenden, Faxabruf (Polling), 30 Blatt Vorlageneinzug, 2-zeiliges, hintergrundbeleuchtetes Display; Bis zu 60 Stunden Datenerhalt; **Kopierer:** 250 Blatt Kassette und Einzelblatteinzug mit geradem Papierweg; Druck- und Scanfunktion über kostenlosen Download (<http://solutions.brother.com>)

{tab Details}

- 33.600 bps Übertragungsgeschwindigkeit
- 22 Ziel- und 200 Kurzwahlspeicher
- Rundsenden an bis zu 272 Teilnehmer
- Faxabruf, Fax-Weiterleitung, Gruppenwahl
- 16 MB Speicher (Bis zu 500 Seiten Sende- und Empfangsspeicher)
- Hintergrundbeleuchtetes, zweizeiliges Display
- 30 Blatt Vorlageneinzug
- 250 Blatt Kassette und Einzelblatteinzug

{tab Techn. Daten}

Produktname:	BROTHER Fax-2940 Laserfax 33.600 bps(AT)
Beschreibung:	Brother FAX-2940 - Faxgerät / Kopierer - s/w - Laser - 215.9 x 355.6 mm (Original) - 216 x 406.4 mm (Medien) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0
EAN-Code:	4002352002479
Herstellergarantie:	36 Monate Bring-In Garantie
Allgemein	
Gerätetyp:	Faxgerät / Kopierer
Faxtyp:	Normalpapier
Drucktechnologie:	Laser - monochrom
Display:	2 Zeilen x 16 Zeichen
PC-Verbindungsmöglichkeiten:	Ja
PC-Verbindung:	USB 2.0

Büromaschinen-Merkmale:	Drucker und Scanner aktualisierbar (kostenlose Download-Software)
Speicher	
Standardspeicher:	16 MB
Kopieren	
Max. Kopierauflösung:	Bis zu 300 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung:	400%
Max. Dokumentverkleinerung:	25%
Max. Kopien:	99
Faxgerät	
Kompatibilität:	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit:	33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem:	MH, MR, MMR, JBIG
Kapazität Empfangsspeicher:	Bis zu 500 Seiten
Kapazität Übertragungsspeicher:	Bis zu 500 Seiten
Faxfunktionen	
Error Correction Mode (ECM):	Ja
Kurzwahl:	22 Rufnummer(n)
Schnellwahl:	200 Rufnummer(n)
Rundsenden:	272 Stationen
Faxabruf (Polling):	Ja
Funktionen:	Faxweiterleitung, Gruppenwahl
Dokumenten- und Medienhandling	
Max. Vorlagenformat:	215.9 x 355.6 mm
Vorlagenart:	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug:	30 Blatt
Max. Mediengröße:	Andere
Unterstützter Medientyp:	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, dünnes Papier, dickes Papier
Unterstützte Mediengrößen:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), B6 (125 x 176 mm)
Standardmedienkapazität:	250 Blatt
Mehrweckeeinzug Kapazität:	1 Blatt
Ausgabeablagekapazität:	100 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling:	ADF - 30 Blatt Größe: 147.3 x 147.3 mm - 215.9 x 355.6 mm Zufuhrfach - 250 Blatt - A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m2 - 105 g/m2 Mehrweckfach - 1 Blatt Größe: 76.2 x 116 mm - 216 x 406.4 mm Gewicht: 60 g/m2 - 163 g/m2
Verbindungen	
Schnittstellen:	1 x USB 2.0
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung:	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb:	360 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:	55 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus:	1.5 Watt
Verschiedenes	
Ausgabezeit erste Kopie s/w:	12 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien:	1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 1000 Seiten 1 x Trommel - bis zu 12000 Seiten - Brother DR-2200
Compatible with Windows 7:	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR-qualifiziert:	Ja
Kompatibel mit Blauem Engel:	Ja
Abmessungen und Gewicht	
Breite:	36.8 cm
Tiefe:	36 cm
Höhe:	31.1 cm
Gewicht:	8.8 kg
Umgebungsbedingungen	
Geräuschpegel:	30 dBA (Leerlauf) / 53 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur:	10 °C
Max. Betriebstemperatur:	32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:	20 - 80% (nicht kondensierend)

{/tabs}

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.